

1. DESCRIPCIÓN

Es un pegante a base de yesos especiales, utilizado en la instalación de elementos prefabricados como: Medallones, cornisas, frisos, molduras, cielo raso, rosetones, ménsulas, etc. y además elementos de corcho, icopor, cartón, etc.

2. CARACTERISTICAS

- | | |
|-------------------------------------|--|
| ○ Espesor de pega: | • Mínimo 2 mm. Máximo 10 mm. |
| ○ Tiempo de aplicación: | • 20 minutos |
| ○ Tiempo de secado: | • En recipiente > a 1h, en el prefabricado 5 – 10 min dependiente la superficie. |
| ○ Relación agua/Pegayeso: | • 60/100 |
| ○ No es tóxico ni inflamable | • No aplica |
| ○ No mancha y se limpia fácilmente. | • No aplica |

3. VENTAJAS

- ✓ Producto listo para usar, solo agregue agua.
- ✓ Se adhiere sobre cualquier superficie (en superficies poco porosas generar perfil de rugosidad- rallar la superficie o abujardar)
- ✓ Es super duro, plástico y manejable.
- ✓ Permite suficiente tiempo para su trabajabilidad y corregir detalles.
- ✓ Se puede resanar con el mismo producto.

4. PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

- Bolsa plástica de 1kg y 5 kg.
- Se debe almacenar en un lugar seco, en estibas aislado del piso y por un periodo máximo de 6 meses.

“La elección de quienes saben de construcción”

www.disminerales.com

Teléfono: (57) (4) 444 95 86 - Correo: ventas@disminerales.com - Dirección: Calle 25 No. 55 -18 /Medellín

5. FORMAS DE UTILIZACIÓN

- Presente las piezas prefabricadas que se van a instalar en el lugar definitivo y marque líneas de referencia (nivele).
- “Pique” ligeramente con cincel o raye, la superficie determinada previamente donde se va a pegar el prefabricado, para permitir mejor adherencia, (raye también la pieza prefabricada con el mismo objetivo y retire el polvo)
- Humedezca ligeramente ambas superficies ya rayadas o picadas con una esponja húmeda para retirar el polvo.
- Mezclar dos partes de Pegayeso con una parte de agua, medidas en volumen.
- Mezclar bien logrando una pasta homogénea libre de grumos.
- Dejar reposar por 2 -5 minutos la mezcla preparada.
- Aplicar el Pegayeso en la superficie del prefabricado ya rallado y libre de polvo.
- Presionar el elemento decorativo para una mejor pega y esperar hasta que se sostenga solo.
- Sellar el entorno con Pegayeso y retire la rebaba o exceso con la espátula.
- Lijar luego de haber secado de tal forma que no queden visibles las uniones y luego proceda a pintar.

6. RECOMENDACIONES

- ✓ Adicionar sólo agua limpia.
- ✓ No rehidratar ni utilizar después de secado del producto
- ✓ No mezclar con otros productos tales como; yesos, carbonatos, talcos, cemento, Acronales etc., esto altera los tiempos de manejo o secado, la calidad y capacidad de adherencia del producto.
- ✓ Exija la presentación del producto solo en empaque original, los reempaques no tienen ningún respaldo del fabricante Disminerales S.A.S.

7. MEDIDAS DE SALUD, SEGURIDAD Y AMBIENTALES

- Las personas con antecedentes de sensibilidad cutánea no deben manipular este producto sin protección, Use guantes de látex, mascarilla y gafas.
- En caso de contacto con los ojos, lávese con agua abundante durante 15 min, si la irritación persiste consultar con un médico

“La elección de quienes saben de construcción”

www.disminerales.com

Teléfono: (57) (4) 444 95 86 - Correo: ventas@disminerales.com - Dirección: Calle 25 No. 55 -18 /Medellín



Disminerales REVO



Disminerales_colombia

- Evitar la inhalación de este producto.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Producto no comestible, en caso de ingesta, llame o acuda al médico.
- Evitar la dispersión al medio ambiente y contacto con fuentes de agua.
- Ante derrames recoger por medios mecánicos y los residuos disponer de acuerdo a los planes de manejo ambiental que disponga el proyecto o llevar a escombreras autorizadas.
- Para más información solicite hoja de seguridad de este producto en Disminerales S.A.S.
- **Transporte:** el producto Pegayeso de Disminerales S.A.S no está sujeto a la clasificación y etiquetado del transporte (tener en cuenta la anterior información y solicitar hoja de seguridad).

8. Otros productos de la linea Revo, relacionados para reformas.

- **Revolis;** Revoque o pañete listo de aplicación manual disponible en dos colores (blanco y gris basalto).
- **Revomin;** Revoque monocapa de aplicación mecánica.
- **Revofin;** Estuco plástico retardado sin caolines.
- **Revoseal;** Recubrimiento cementoso impermeable.
- **Revomortero** mortero en polvo con fibra listo para pisos
- **Revopañete uso general y fachadas;** Mortero de revoque diseñado para interior y exteriores, con gran adherencia y resistencia a la humedad.
- **Revopañete 2 en 1;** (Revoque y estuco a la vez).
- **Revopega;** pegante cerámico, porcelanato y máximo espesor.
- **Revomortero autonivelante;** mortero para nivelación de pisos.

Nota: Disminerales S.A.S brinda la anterior información relacionada con la aplicación y uso final de este producto, teniendo en cuenta la investigación, conocimiento y experiencia actuales de nuestra empresa.

Es importante por parte de quien hace uso del producto tener en cuenta las **recomendaciones del fabricante y no realizar mezclas o adicionar sustancias diferentes.**

En campo, las variaciones en los materiales utilizados, sustratos y condiciones actuales de los proyectos son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida por Disminerales, pues existen muchas variables involucradas en los procesos constructivos que podrían afectar los acabados obtenidos.

El usuario de nuestros productos debe probar la idoneidad de estos mediante aplicaciones previas en campo y determinar los propósitos deseados. Disminerales S.A.S se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos sin previo aviso.

“La elección de quienes saben de construcción”

www.disminerales.com

Teléfono: (57) (4) 444 95 86 - Correo: ventas@disminerales.com - Dirección: Calle 25 No. 55 -18 /Medellín



Disminerales REVO



Disminerales_colombia